

# 1-polig spänningsindikator, UNITAG

IEC 60529 (DIN 40050), IP65, CAT IV, 1000V  

Indikerar på 50-1000V (isolerad ledning eller fas-test i uttag).  
Kan hållas i handen eller monteras på manöverstång (UNITAGUFE).



UNITAGUFE



UNITAG



Med adapter för snabblåsning på linjejordningsstång och spänningsprovarstång samt skruvfastsättning på manöverstång.

## RAGNAR STÅLSKOG AB

RAGNAR STÅLSKOG AB, Box 701, 194 27 Upplands Väsby. Besöksadress: Instrumentvägen 6  
Telefon: 08-594 211 80, [www.stalskog.se](http://www.stalskog.se), e-post: [rs@stalskog.se](mailto:rs@stalskog.se)

## 1-polig spänningsindikator, UNITAG

CE-märkt och utförd enligt IEC 60529 (DIN 40050)

Akustisk signal och indikering med röd ljusdiod undertill samt en display som anger spänning.

Spänningsindikatorn är tillverkad av slagfast polykarbonat.

Indikatorn är avsedd för inom- och utomhusbruk, temperaturområde - 15 C° - + 45 C°.

Vikt: 0,21 kg

Indikatorn drivs av 3st LR03/AAA batterier.

### En komplett sats innehåller:

- 1 st Spänningsindikator typ **UNITAGUFE**
- 1 st Adapter typ **TAG/RS**
- 1 st Manöverstång typ **MTAG-36**
- 1 st Fodral typ **DFO 112**



Spänningsindikator  
**UNITAGUFE**  
Längd: 275 mm  
Vikt: 0,21 kg



Adapter  
**TAG/RS**



Manöverstång, 36 kV  
**MTAG-36**  
Längd: 930 mm  
Greppdel: 300 mm  
Isolerdel: 530 mm  
Vikt: 0,4 kg



Fodral  
**DFO 112**  
Dim.: 1200x180 mm  
Vikt: 0,4 kg

Nr	Typ	Benämning	Märkspänning V (vid 50 Hz)	Längd mm	Vikt kg/st
-	UNITAG-MF	Komplett sats enl. ovan			0,9
E 42 091 13	TAG/RS	Adapter manöverstång			
E 42 023 27	UNITAGUFE	Spänningsindikator	50 – 1000	275	0,21
E 16 529 48	MTAG-36	Manöverstång		930	0,4
-	DFO 112	Fodral		1200	0,4

Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.