

## Kontaktidon för Cu-skenor

### Contact Fitting Cu-splint

Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230

Kontaktidon JKC är avsedda att monteras på Cu-skenor och används i kombination med ledarklämmor JK 42 - JK 49 samt JK 77.

Kontaktidonen är försedda med kula för att förhindra koronaurldningar (ej JKC 19 BV).

Tillverkade av förnicklad mässing. Bultar, brickor och låsmuttrar av rostfritt stål. Monteringsbultar M12 för skentjocklek 20 mm, andra bultlängder på begäran.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Contact fitting JKC is for installation on Cu-splints and is used in combination with line clamp JK 42 - JK 49 and JK 77.

Fitting has ball end to prevent corona discharge (not JKC 19 BV).

The fitting is made in nickel-plated brass alloy. Bolt, washer and locking nut are stainless steel. Bolt (M12) for splint thickness 20 mm, other lengths on offer.

Nr No.	Typ Type	Märkström Rated Current max. kA/1s	Skentjocklek Splint thickness mm	Vikt kg /st Weight kg/unit
E 16 593 60	JKC 3	42,5	20	2,3
E 16 593 62	JKC 28/90	42,5	20	1,8
E 16 593 64	JKC 28	42,5	20	1,5
-	JKC 19 BV	16,0	20	0,8

Levereras för andra skentjocklekar på begäran. Other sizes available on order.

